

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : 하이큐 프라서페 PS-220 PLUS
  - 용도분류 : 유성 페인트
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
  - 권고용도 : 자동차 보수용
  - 사용상의 제한 : 권고 용도와 사용 제한
- 다. 제조사/공급자/유통업자 정보
  - 회사명 : (주)노루페인트
  - 주소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
  - 정보제공 및 긴급연락처 : 031-467-6114 모빌리티기술2팀 박희용

2. 유해 위험성

- 가. 유해 위험성 분류
  - 인화성액체(flammable liquids) 구분 2
  - 급성독성(acute toxicity) 흡입 구분4(증기) (ATEMIX :19.248<= 20)
  - 급성독성 흡입 구분4(분진) (ATEMIX :2.1<= 5)
  - 발암성(carcinogenicity) 구분1B
  - 생식독성(reproductive toxicity) 구분2
  - 생식세포 변이원성(germ cell mutagenicity) 구분1B
  - 심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분2A
  - 특정 표적장기 독성물질(반복노출)(specific target organ toxicity repeated exposure) 구분2
  - 피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분2
  - 흡인유해성(aspiration hazard) 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해 위험 문구 :
  - H225 고인화성 액체 및 증기
  - H332 흡입하면 유해함
  - H350 암을 일으킬 수 있음
  - H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
  - H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
  - H319 눈에 심한 자극을 일으킴
  - H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 간장, 정소, 피부, 호흡기, 혈액, 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음 (11항 참조(MSDS)).
  - H315 피부에 자극을 일으킴
  - H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 예방조치 문구

- 예방
  - P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
  - P223 물에 접촉시키지 마시오
  - P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
  - P241 방폭형(전기·환기·조명)설비를 사용하십시오
  - P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
  - P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
  - P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
  - P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
  - P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
  - P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
  - P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
  - P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으시오.
  - P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
- 대응
  - P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하십시오.)
  - P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오(5항 참조).
  - P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
  - P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
  - P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
  - P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
  - P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
  - P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
  - P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오.
  - P321 필요한 처치를 하시오.
  - P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언·주의를 받으시오.
  - P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
  - P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
  - P331 토하게 하지 마시오.
- 저장
  - P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
  - P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 폐기
  - P501 폐기를 관련 법령에 따라 내용을·용기를 폐기하십시오

다. 유해, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA지수	보건	화재	반응성
활석(석면 불포함)		TWA : 2 mg/m <sup>3</sup>	해당 없음	해당 없음
톨루엔		TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm	자료없음	자료없음
뉴틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체		자료 없음	자료없음	자료없음
이산화 티타늄		자료 없음	해당 없음	해당 없음
황산 바륨		자료 없음	자료없음	자료없음
자일렌		TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm	자료없음	자료없음
2-프로판올		TWA : 200 ppm, STEL : 400 ppm	자료없음	자료없음
4-메틸-2-펜탄온		TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm	자료없음	자료없음
아세트산 에틸		TWA : 400 ppm	자료없음	자료없음
아세톤		TWA : 500 ppm, STEL : 750 ppm	자료없음	자료없음
에틸벤젠		TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm	자료없음	자료없음
영업비밀		자료 없음	자료 없음	자료 없음
2-뷰톡시에탄올		자료 없음	해당 없음	해당 없음
방향족 경질 나프타 용매 (석유)		TWA : 0.8 mg/m <sup>3</sup>	자료없음	자료없음
카본 블랙		TWA : 3.5 mg/m <sup>3</sup>	자료없음	자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명(이명)	CAS번호	함유량(%)
활석(석면 불포함)	Talc(Containing no asbestos fibers)	14807-96-6	23~33
톨루엔	Toluene	108-88-3	19~29
뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체	2-Methyl-2-propenoic acid polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	28262-63-7	13~23
이산화 티타늄	Titanium dioxide	13463-67-7	8~18
황산 바륨	Barium sulfate, natural	7727-43-7	4~14
자일렌	Xylene	1330-20-7	1~10
2-프로판올	2-Propanol	67-63-0	1~10
4-메틸-2-펜탄온	4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	1~10
아세트산 에틸	Acetic acid ethyl ester	141-78-6	1~10
아세톤	Acetone	67-64-1	1~10
에틸벤젠	Ethylbenzene	100-41-4	1~10
영업비밀	-	-	1~10
2-부톡시에탄올	2-Butoxyethanol	111-76-2	0.1~4
방향족 경질 나프타 용매 (석유)	Solvent naphtha (petroleum), light arom.	64742-95-6	0.1~4
카본 블랙	Carbon black	1333-86-4	0.1~4

#### 4. 응급조치 요령

##### 가. 눈에 들어갔을 때 :

- 노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15분 이상 행구시오.
- 자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것
- 눈을 문지르지 마시오
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오

##### 나. 피부에 접촉했을 때 :

- 오염된 피부를 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
- 자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.
- 15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오
- 취급 후 철저히 씻으시오
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피부의 접촉을 피하시오

##### 다. 흡입했을 때 :

- 노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하시오.
- 물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.
- 일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.
- 호흡이 곤란할 시 산소를 공급하시오.
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 전문의의 진료를 받을 것

##### 라. 먹었을 때 :

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오
- 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지 할 것.
- 즉시 전문의의 진료를 받을 것
- 증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의로부터 받을 것.
- 섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야함.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오

##### 마. 기타 의사의 주의 사항 :

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

#### 5. 폭발 · 화재시 대처방법

##### 가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 적절한 소화제 :
  - 분말소화약제, 물분무/안개, 일반포말, CO<sub>2</sub>
- 부적절한 소화제 :
  - 직사 주수를 사용한 소화는 피하시오.
  - 워터젯을 사용한 소화는 피하시오.
  - 할로겐화합물 소화약제는 피하시오.
- 대형 화재 시 :
  - 바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하시오.
  - 탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
  - 적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

##### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해생성물 :
  - 이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물
  - 연소 시 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 화재 및 폭발 위험 :
  - 중급 수준의 화재 위험이 있음.
  - 수성(수용성 제외) 제품인 경우 제품으로 인한 화재 및 폭발 위험이 없음
  - 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
  - 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
  - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
  - 누출물은 화재/폭발 위험이 있으며 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
  - 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 착용할 보호구 : 방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
- 예방조치 :
  - 적응 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하십시오
  - 화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
  - 화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
  - 화재 진압 인원외 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하십시오.
  - 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오
  - 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오
  - 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오
  - 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오
  - 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 착용할 보호구 : 적절한 보호구/보호의/보호장갑
- 조치사항 :
  - 위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.
  - 발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.
  - 작업자는 적절한 보호구('8. 누출방지 및 개인보호구' 항 참조)를 착용하여 눈, 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 대기 :
  - 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
  - 바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
- 토양 :
  - 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오.
  - 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하십시오
- 수중 :
  - 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하십시오.
  - 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출 시 :
  - 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
  - 누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오
- 다량 누출 시 :
  - 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하십시오.
  - 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것
- 유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기등을 밀폐할 것
- 취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것
- 취급 후 철저히 씻으시오
- 혼합금지물질과 접촉을 피하십시오
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 정화원과 접촉을 피하십시오
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오
- 제품이 묻어있는 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화에 의해 화재 위험이 있으므로 쌓아두지 마시고 물이 담긴 뚜껑이 있는 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.(비위험물 해당 없음)

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :

- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.
- 보관 적정 온도 : 5~35℃
- 강산화제, 산과 접촉을 피하십시오.
- 격리된 장소에 따라 아래 보관 적정온도로 저장, 결빙주의, 고온제 주의.
- 화기엄금
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오
- 누출 여부를 주기적으로 점검하십시오
- 현행 법규 및 규정에 의하여 저장하십시오
- 원래의 용기에만 보관하십시오
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하십시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하십시오
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하십시오

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 누출 기준, 생물학적 누출기준 등

1) 활석(석면 불포함)

- 국내규정 : 해당 없음
- ACGIH규정 : TWA 2 mg/m3, Respirable particulate matter (containing no asbestos and <1% crystalline silica)
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

2) 톨루엔

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA 20 ppm (75 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중 (with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)

3) 뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

4) 이산화 티타늄

- 국내규정 : 해당 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

5) 황산 바름

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA, 50 mg/m3, Inhalable particulate matter (containing no asbestos and <1% crystalline silica)
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

6) 자일렌

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA 20 ppm
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)

7) 2-프로판올

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA, 200 ppm (491 mg/m3), STEL, 400 ppm (984 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Acetone : 40 mg/g(최종 주중 작업후)

8) 4-메틸-2-펜탄온

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA, 20 ppm (82 mg/m3) STEL 75 ppm (307 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

9) 아세트산 에틸

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA, 400 ppm (1440 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

10) 아세톤

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA, 250 ppm STEL, 500 ppm
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Acetone : 50 mg/g(최종작업후)

11) 에틸벤젠

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)

12) 영업비밀

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

13) 2-뷰톡시에탄올

- 국내규정 : 해당 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

15) 카본 블랙

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA, 3 mg/m3, Inhalable particulate matter
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
- 바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
- 자료 없음
- 자료 없음

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :  
 호흡용 보호구는 한국산업안전보건공단의 검정을 필할 것.  
 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)  
 사용 전에 경고 특성을 고려 할 것  
 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함  
 호흡보호는 최소 농도부터 최대 농도까지 분류됨  
 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 유기화합물용 방진마스크 또는 방독마스크를 착용할 것
- 눈 보호 :  
 작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하시오.  
 미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.  
 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경 또는 보안면을 착용할 것
- 손 보호 :  
 적절한 보호장갑을 착용하시오  
 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
- 신체 보호 :  
 방진복 또는 오염을 예방할 수 있는 적절한 보호복을 착용하시오.  
 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것

---

## 9. 물리·화학적 특성

---

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 회색
- 나. 냄새 : 용제 냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료 없음
- 라. pH : 자료 없음
- 마. 녹는점/어는점(℃) : 자료 없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 72.~157
- 사. 인화점(℃) : 12.7
- 아. 증발 속도 : 자료 없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료 없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음
- 카. 증기압 : 자료 없음
- 타. 용해도 : 자료 없음
- 파. 증기밀도 : 공기보다 높음
- 하. 비중 : 1.2~1.6
- 거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음
- 너. 자연발화 온도(℃) : 238
- 더. 분해 온도(℃) : 자료 없음
- 러. 점도 : 75-95KU
- 머. 분자량 : 자료 없음

---

## 10. 안정성 및 반응성

---

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :  
 자료 없음
- 나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :  
 열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하시오.  
 마찰, 오염을 피하시오
- 다. 피해야할 물질 :  
 산화제, 금속, 가연성 물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질 :  
 열분해생성물(탄소 등)

---

## 11. 독성에 관한 정보

---

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토…….
- 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동….
- 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상….
- 눈 접촉 : 자극, 눈손상….

나. 건강 유해성 정보

1) 활석(석면 불포함)

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 >5000 mg/kg Rat (OECD TG 423, GLP)(ECHA)
  - 경피 : LD50 >2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP)(ECHA)
  - 흡입 : LC50 >2.1 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : relative 조직 생존률 (%): 112.9, 자극성 없음, human, EU Method B.46 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막총혈(1.2), 결막부종(0.7), OECD TG 405 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 과민성 없음, Guinea pig, 암컷, OECD TG 406 (ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : Group 3
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A4
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : in vivo - 포유류 생식세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(rat, 수컷), OECD TG 478 in vitro - 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 음성(rat pleural mesothelial cells (RPMC), 대사활성계 없음), OECD TG 473, EU Method B.10 (ECHA)
- 생식독성 : NULL
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 경구: 관찰된 임상학적 징후 없음 / 특별한 병리학적 이상 발견되지 않음(랫드 / 수컷 / OECD TG 423 / GLP) 경피: 시험 항목은 3 일 및 4 일에 한 마리의 암컷 (n ° 14)에 단일 용량 적용 후 약간의 피부 자극 (약한 스크래치) 징후를 나타냈다. 관찰된 임상 징후는 적용 당일에만 나타 났으며, 이는 부분적으로 인한 것일 수 있다. 신청 절차에 의해 유발된 스트레스. 이러한 징후는 다음과 같습니다. 2, 3 및 4 시간에 한 암컷 (n ° 15) 및 1, 2, 3 및 4 시간 3 명의 수컷 (n ° 21, 23, 24)에 대한 적색 코 배출. 30 분 및 1 시간 이후 즉시 한 명의 수컷 (n ° 21)에서 설사가 나타남. 부검시 여성 번호 14는 액체로 채워진 대장에서
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 경구(만성) : 랫드(암/수컷)를 통해 101일 동안 Talc을 사료로 사용하여 경구 노출한 결과, NOAEL은 100 mg/kg/day였음. 일반적인 독성 중점에는 부작용이 없었으며, 활석으로 처리된 동물 중 한 마리는 위 맹장근 육종을 보였음. 그러나 활석 처리와 관련이 없는 육종이 두 동물의 자궁에서 발견됨. 랫드에게 경구 투여와 관련된 만성 병리학적 효과는 없었음, Rat, OECD TG 452 흡입(만성): 랫드를 통해, 6, 12개월 동안 호흡 가능한 분진 10.8 mg talc/m<sup>3</sup> 농도로 하루 7.5시간, 주 5일 간 노출한 결과, 6개월과 12개월의 처리 기간을 가진 두 그룹은 높은 사망률을 나타냄. 동물의 50%가 두 그룹 모두 처리 중에 사망하였으며, 시험
- 흡인유해성 : 자료 없음

2) 톨루엔

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
  - 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
  - 흡입 : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : Group 3
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A4
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC 600 ppm (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추 신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. (HSDB)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)
- 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)

3) 뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체

- 급성 독성
  - 경구 : 자료 없음
  - 경피 : 자료 없음
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

#### 4) 이산화 티타늄

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 > 10000 mg/kg Rat (HSDB)
  - 경피 : LD50 > 10000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
  - 흡입 : LC50 > 3.43 mg/l Rat (OECD TG 403)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 혹은 비자극성 (NITE(2006))
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 약한 자극성 (NITE(2006))
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 사람에서 패치 테스트 결과 음성 (NITE(2006))
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 2
  - IARC : Group 2B
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A4
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
- 생식독성 : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day OECD TG 407
- 흡인유해성 : 자료 없음

#### 5) 황산 바륨

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 > 3000 mg/kg Rat (IUCLID)
  - 경피 : 자료 없음
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 사람에서 비자극성 (KOSHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 사람에서 약한 자극성 (KOSHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

#### 6) 자일렌

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
  - 경피 : LD50 >= 1700 mg/kg Rabbit (NIER)
  - 흡입 : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : Group 3
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A4
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계에 영향 (NIER)
- 흡인유해성 : 자료 없음

## 7) 2-프로판올

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 5840 mg/kg Rat (OECD TG 401)(ECHA)
  - 경피 : LD50 12800 mg/kg Rabbit (OECD TG402)(ECHA)
  - 흡입 : LC50 >10000 ppm 6 hr (>30.1 mg/L/4h) Rat (OECE TG 403, GLP)(ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 및 사람에서는 비자극성 (NITE)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과OECD TG 405, 14일 안에 완전히 회복되지 않는 자극성 관찰됨. 이 자극은 21일 안에는 완전히 회복됨. 심한 자극성 야기함 Maximum mean total score MMTS14day=8-25/110, Maximum mean total score MMTS14day=0-2/110 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과OECD TG 406, GLP, 비과민성 (ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : Group 3
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A4
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 / 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과OECD TG 474, GLP, 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 1세대 생식독성시험결과OECD TG 415, GLP, 착상 전 손실 증가, 새끼 평균 무게 감소 보임 NOAELP=853 mg/kg bw/day 랫드를 대상으로 태아발생독성시험결과(OECD TG 414, GLP), 모체 무게 감소발생. 기형발생은 없었음 (NOAEL(모체독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received), NOAEL(발달독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 흰쥐에서 흡입 노출에 의해 활동성의 저하가 나타남. 사람에서 급성 중독시 소화관의 자극, 혈압, 체온 등의 저하, 중추신경 증상, 신장 장애가 나타남. (NITE) 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과OECD TG 403, GLP, 10,000ppm에서 탈진, 심한 운동장애, 흥분감소, 느려지거나 호흡곤란, 신경근 탄력감소, 저체온증, 반사작용 손실 관찰됨. 혼수와 관련된 일시적 농도transient concentration-related narcosis 및 중추신경계 진정영향 보임 표적장기 : 중추신경 (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드 및 마우스를 이용한 90일아만성흡입독성시험결과OECD TG 413, GLP, 운동 실조증, 경약반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 특성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함. (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

## 8) 4-메틸-2-펜탄온

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
  - 경피 : LD50 >16,000 mg/kg rabbit (NITE)
  - 흡입 : vapor LC50 11.6 mg/ℓ 4h Rat (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 실험결과 눈에 심한 자극을 일으킴, EU Harmonized cat.2 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 발암성 2
  - IARC : Group 2B
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A3
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : Carc.2
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOAEL 1 000 ppm) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과(증기) 실험결과 종양 및 비종양 병변에 대해 유도될 수 있으나 인간과는 무관함 NOAEC 1840 mg/m3 (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

## 9) 아세트산 에틸

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 5620 mg/kg Rat (IUCLID), LD50 11.3 mL/kg Rat(female)(ECHA)
  - 경피 : LD50 > 18000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
  - 흡입 : Steam LC50 100 mg/ℓ 4 hr Rat (LC50 = 200 mg/L/1hr)(IUCLID)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 7일안에 완전히 회복되지 않는 자극있음. 약간 자극성. 흥반지수=1.33, 부종지수=0.4, OECD TG 404 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한손상/자극성시험결과 OECD TG 405, 7일안에 완전히 완화됨. 자극성없음. 각막지수=0.5, 홍채지수=0.17, 결막지수=1.33, 결막부종지수=0.67. 조화된 분류 심한 눈 손상성/눈자극성 구분2로 분류됨 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그 양털을 이용한 피부과민성시험결과, 비과민성, OECD TG 406 (ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 세포를 이용한 자매염색체교환시험결과, 대사활성계 없을 때 음성, 대사활성계 있을 때 양성 시험관 내 염색체 이수성 Aneuploidy in *Saccharomyces cerevisiae*시험결과, 대사활성계 없을 때 양성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과OECD TG 473, 대사활성계 없을 때 애매함 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 OECD TG 474, 음성 - 생체 내 소핵시험결과, 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드(수)를 이용한 13주 흡입생식독성시험결과(other guideline: US EPA Health Effects Testing Guidelines 40 CFR Part 798.2450), 정자 수, 운동성에 영향없음(NOAEL(P,수컷)=1,500ppm) - 랫드를 이용한 흡입태아발달시험결과(OECD TG 414), 모체독성으로 마취 및 음식소비량감소(NOAEL(모체독성)=16,000ppm, NOAEL(최기형성)≥20,000ppm, LOAEL(모체독성)=20,000ppm) (유사물질 CAS No. 64-17-5) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 상부 호흡기 자극을 일으킴. 치사농도에 가까운 농도에 노출시 마취 및 폐손상을 일으킴. (HSDB)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드 암/수를 이용한 아만성 반복경구독성시험결과, 고농도군에서 타액분비, 불규칙 호흡 및 혼수 관찰됨. (NOAEL=900 mg/kg bw/day nominal, LOAEL=3600mg/kg bw/day nominal) - 랫드를 이용한 아만성 반복흡입독성 시험결과, 호흡기 자극영향 (LOEC=350ppm, NOEC 전신독성=350ppm) (EPA OTS 798.2450, GLP)(ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

## 10) 아세톤

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 5800 mg/kg Rat (ECHA)
  - 경피 : LD50 > 7426 mg/kg Rabbit (ECHA)
  - 흡입 : Vapor LC50 114.6 mg/L 4 hr (55700 ppm 3 hr) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성 (SIDS, NITE)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 자극성 (OECD TG 405) (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 maximisation test 시험 결과 비과민성 (ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A4
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 소핵 분석 시험 결과 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3 Narcotic effects) (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 408) (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

#### 11) 에틸벤젠

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
  - 경피 : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
  - 흡입 : Vapor LC50 10-20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 발암성 2
  - IARC : Group 2B
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A3
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간 무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 mm<sup>2</sup>/s 40 °C (ECHA)

#### 12) 영엽비밀

- 급성 독성
  - 경구 : 자료 없음
  - 경피 : 자료 없음
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

#### 13) 2-뷰톡시에탄올

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 1414 mg/kg Guinea pig (OECD TG 401, GLP)
  - 경피 : LD50 >2000 mg/kg Rat (ECHA)
  - 흡입 : Vapor LC50 >7.4 mg/ℓ 7 hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 흥반자극 2로 GHS 기준에서는 해당되지 않으나 자극성이 있는 것으로 판단하기 충분함 EU Method B.4 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 눈자극성시험 결과 결막자극지수 2.6, 홍채염 0.56, 결막부종 1.8로 자극성이 있는 것으로 나타남 OECD TG405, GLP (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 2
  - IARC : Group 3
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A3
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414) 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOEL(발달)=100 mg/kg bw/day, NOEL(최기형성)>200 mg/kg bw/day (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 마우스를 이용한 호흡기계 자극성 시험 결과 RD50 2818 ppm으로 최소 또는 감각자극이 아닌 것으로 나타남 (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포침윤이 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOEL 암컷<82mg/kg bw/day 마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

#### 14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 = 8400 mg/kg Rat (RTECS)
  - 경피 : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
  - 흡입 : Vapor LC50 > 5.61 mg/L 4 hr Rat (Read-across: 86290-81-5) No death (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 약한자극(rabbit) (IUCLID)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 약한자극(rabbit) (RTECS)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 비과민성(Guinea Pig) (IUCLID)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : Carc. 1B (Note P)
- 생식세포 변이원성 : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 흡입시 유해 우려 (IUCLID), <1 mm2/sec (37.8° C) (CONCAWE Product Dossier 1992)

#### 15) 카본 블랙

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 >8000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
  - 경피 : LD50 >3000 mg/kg Rabbit (NITE), LD50 >2000 mg/kg Rabbit (ECHA)
  - 흡입 : Dust LC0 4.6 mg/m<sup>3</sup> 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 405) (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 발암성 2
  - IARC : Group 2B
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A3
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 음성 (OECD TG 471), In vivo 랫드를 이용한 분진 흡입 12주 노출 유전독성 시험 결과 대부분 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 마우스를 대상으로 다세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 마우스를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 452) (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

#### 1) 활석(석면 불포함)

- 어류 : LC50 89581.016 mg/ℓ 96 hr (QSAR, ECHA)
- 갑각류 : LC50 36812.359 mg/ℓ 48 hr (QSAR, ECHA)
- 조류 : EC50 7202.7 mg/ℓ 96 hr (QSAR, ECHA)

#### 2) 톨루엔

- 어류 : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d *Oncorhynchus kistutch* (ECHA)
- 갑각류 : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- 조류 : EC50 134 mg/L 3 hr *Chlorella vulgaris* and *Chlamydomonas angulosa* (ECHA)

#### 3) 뉴틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

#### 4) 이산화 티타늄

- 어류 : LL50 >100 mg/ℓ 96 hr *Oryzias latipes*(OECD TG 203)
- 갑각류 : EC50 >100 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna*(48h-EL50)*Daphnia magna*>100 mg/L, 48h-EC50>100, 48h-EC10=91.2 mg/L, OECD TG 202)
- 조류 : ErL50 >100 mg/ℓ 72 hr (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72h-ErL50 *Pseudokirchneriella subcapitata* >100 mg/L growth rate, static, 72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201)

#### 5) 황산 바륨

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : EC50 32 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (ECOTOX)
- 조류 : EC50 1890.263 mg/ℓ 96 hr (Estimate)

#### 6) 자일렌

- 어류 : LC50 7.6 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (OECD TG 203) (ECHA)
- 갑각류 : NOEC 1.17 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- 조류 : EC50 4.7 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201) (ECHA)

#### 7) 2-프로판올

- 어류 : LC50 9640 mg/ℓ 96 hr *Pimephales promelas*(OECD Guideline 203)(ECHA)
- 갑각류 : LC50 5102 mg/ℓ 24 hr *Daphnia magna*(OECD TG 202) (ECHA)
- 조류 : EC50 = 2.2 mg/ℓ 96 hr EC50 1800 mg/ℓ 7 day Other(*Scenedesmus quadricauda*, reliability: 2)(ECHA)

#### 8) 4-메틸-2-펜탄온

- 어류 : LD50 >179 mg/ℓ 96 hr *Brachydanio rerio* (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- 갑각류 : EC50 >200 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- 조류 : EC50 >146 mg/ℓ 7day Other(Blue algae, OECD221) (ECHA)

#### 9) 아세트산 에틸

- 어류 : LC50 230 mg/ℓ 96 hr *Pimephales promelas* (ECHA)
- 갑각류 : EC50 2500 mg/ℓ 24 hr *Daphnia magna*(other guideline: DIN 38412 pt 11) (ECHA)
- 조류 : EC50 1800 ~ 3200 mg/ℓ 72 hr (*Selenastrum* sp.) (ECOTOX)

#### 10) 아세톤

- 어류 : LC50 8120 mg/L 96 hr *Pimephales promelas* (OECD TG 203) (ECHA)
- 갑각류 : LC50 8800 mg/L 48 hr *Daphnia pulex* (ECHA)
- 조류 : EC50 6415 mg/L 48 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201) (ECHA)

#### 11) 에틸벤젠

- 어류 : LC50 5.1 mg/L 96 hr *Menidia menidia* (ECHA)
- 갑각류 : EC50 1.8-2.4 mg/L 48 hr *Daphnia magna*, NOEC 0.96 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- 조류 : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)

#### 12) 영업비밀

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

#### 13) 2-뉴톡시에탄올

- 어류 : LC50 1474 mg/ℓ 96 hr *Oncorhynchus mykiss*(OECD Guideline 203)
- 갑각류 : EC50 1800 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna*(OECD TG 202)
- 조류 : EC50 911 mg/ℓ 72 hr *Selenastrum capricornutum*(OECD TG 201)

#### 14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

- 어류 : LC50 = 9.22 mg/ℓ 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (IUCLID)
- 갑각류 : EC50 = 6.14 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (IUCLID)
- 조류 : EC50 = 19 mg/ℓ 72 hr *Selenastrum capricornutum* (IUCLID)

#### 15) 카본 블랙

- 어류 : LC50 >1000 mg/L, NOEC >1000 mg/L 96 hr *Leuciscus idus* (ECHA)
- 갑각류 : LC50 >100 mg/L, NOEL 100 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- 조류 : EC50 >10000 mg/L, NOEC >=10000 mg/L 72 hr *Desmodesmus subspicatus* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

### 나. 잔류성 및 분해성

1) 황석(석면 불포함)

- 잔류성 : -9.4 log Kow (log Pow, 25°C)(ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

2) 톨루엔

- 잔류성 : log Pow 2.73 (20 ° C) (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

3) 뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

4) 이산화 티타늄

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

5) 황산 바륨

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

6) 자일렌

- 잔류성 : log Pow 3.12 (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

7) 2-프로판올

- 잔류성 : log Pow 0.05 (ECHA)
- 분해성 : (BOD5/COD ratio  $\geq$  0.5, biodegrades immediately, EU Method C.5) (ECHA)

8) 4-메틸-2-펜탄온

- 잔류성 : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

9) 아세트산 에틸

- 잔류성 : log Kow 0.73 (ICSC), 0.68 log Kow (25°C, pH 7, EPA OPPTS 830.7560)
- 분해성 : BOD5/COD 0.81 (IUCLID)

10) 아세톤

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

- 잔류성 : log Pow 3.6 (20 ° C) (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

12) 영업비밀

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

13) 2-뷰톡시에탄올

- 잔류성 : 0.81 log Kow (25 ° C, pH=7, BASF standard method)
- 분해성 : 자료 없음

14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

- 잔류성 : log Kow = 2.1 ~ 6 (Estimate) (IUCLID)
- 분해성 : BOD5/COD = 0.43

15) 카본 블랙

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성

1) 활석(석면 불포함)

- 농축성 : 3.162 BCF (ℓ/kg) (ECHA)
- 생분해성 : 자료 없음

2) 톨루엔

- 농축성 : BCF 90 (ECHA)
- 생분해성 : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)

3) 뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

4) 이산화 티타늄

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

5) 황산 바륨

- 농축성 : BCF = 3.162
- 생분해성 : 자료 없음

6) 자일렌

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

7) 2-프로판올

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : immediately biodegradable (EU Method C.5) (ECHA)

8) 4-메틸-2-펜탄온

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 83% 28 day (O2 consumption) Readily biodegradable (OECD TG 301, GLP) (ECHA)

9) 아세트산 에틸

- 농축성 : BCF 30 (IUCLID)
- 생분해성 : 100 (%) 28 day (IUCLID)

10) 아세톤

- 농축성 : BCF 0.69 (ECHA)
- 생분해성 : Readily biodegradable (ECHA)

11) 에틸벤젠

- 농축성 : BCF 1 (ECHA)
- 생분해성 : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)

12) 영업비밀

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

13) 2-뷰톡시에탄올

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 90.4 % 28 day (OECD TG 301G)

14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

15) 카본 블랙

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 6 % 28 d (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)

라. 토양이동성

- 1) 활석(석면 불포함)  
자료 없음
  - 2) 톨루엔  
자료 없음
  - 3) 뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체  
자료 없음
  - 4) 이산화 티타늄  
자료 없음
  - 5) 황산 바륨  
자료 없음
  - 6) 자일렌  
log Koc ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)
  - 7) 2-프로판올  
log Koc= 0.03 (SIDS)
  - 8) 4-메틸-2-펜탄온  
Koc 101.85 (Estimate) (ECHA)
  - 9) 아세트산 에틸  
자료 없음
  - 10) 아세톤  
자료 없음
  - 11) 에틸벤젠  
자료 없음
  - 12) 영업비밀  
자료 없음
  - 13) 2-뷰톡시에탄올  
자료 없음
  - 14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)  
자료 없음
  - 15) 카본 블랙  
자료 없음
- 마. 기타 유해 영향

- 1) 활석(석면 불포함)  
자료 없음
- 2) 톨루엔  
자료 없음
- 3) 뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체  
자료 없음
- 4) 이산화 티타늄  
자료 없음
- 5) 황산 바륨  
자료 없음
- 6) 자일렌  
자료 없음
- 7) 2-프로판올  
Algae: 7d-other: Toxicity threshold Scenedesmus quadricauda=1 800 mg/L (ECHA)
- 8) 4-메틸-2-펜탄온  
crustaceans(Daphnia magna) : NOEC(21d) 78mg/L (OECD TG 211) (ECHA)
- 9) 아세트산 에틸  
Fish 32d-NOEC Pimephales promelas< 9.65 mg/L OECD TG 210 Crustacean: 21d-NOEC Daphnia magna=2.4 mg/L OECD TG 211  
Algae: 72h-NOEC Scenedesmus subspicatus> 100 mg/L growth rate OECD TG 201, GLP (ECHA)
- 10) 아세톤  
자료 없음
- 11) 에틸벤젠  
자료 없음
- 12) 영업비밀  
자료 없음
- 13) 2-뷰톡시에탄올  
Fish Danio rerio: NOEC14d>100 mg/L OECD TG 204, Crustacean Daphnia magna: NOEC21d=100 mg/L OECD TG 211 (ECHA)
- 14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)  
자료 없음
- 15) 카본 블랙  
자료 없음

### 13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 :
- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.
  - 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것
  - 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오
  - 환경에 유입되지 않게 하며, 허가를 득한 폐기를 처리업체에 위탁 처리할 것
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :
- 사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업 및 재생처리자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임, 처리하여야 함.
  - 폐기물관리법상 규정을 준수할 것

### 14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR) : 1263
- 나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셀락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
- 라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR) : II
- 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책  
지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름  
DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송  
○ 화재시 비상조치의 종류 : F-E  
○ 유출시 비상조치의 종류 : S-E

### 15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "관리대상유해물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강진단대상 유해인자", "발암성물질", "공정안전보고서제출대상물질"
- 1) 활석(석면 불포함)
- 제조등금지물질 : 해당 없음
  - 허가대상물질 : 해당 없음
  - 관리대상유해물질 : 해당 없음
  - 작업환경측정대상물질 : 0% 이상 일때
  - 특수건강검진대상물질 : 0% 이상 일때

노출기준설정물질 : 황석(석면 불포함)TWA : 2 mg/m<sup>3</sup>

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

## 2) 톨루엔

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 톨루엔TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm

허용기준설정물질 : 해당됨

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

## 3) 뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 해당 없음

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 해당 없음

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

## 4) 이산화 티타늄

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 이산화티타늄TWA : 10 mg/m<sup>3</sup>

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

## 5) 황산 바름

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 해당 없음

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 해당 없음

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

## 6) 자일렌

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 디메틸벤젠(모든 이성체)TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

## 7) 2-프로판올

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 이소프로필 알코올TWA : 200 ppm, STEL : 400 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

## 8) 4-메틸-2-펜탄온

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 메틸 이소부틸 케톤TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

## 9) 아세트산 에틸

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음  
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때  
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 초산 에틸TWA : 400 ppm  
허용기준설정물질 : 해당없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

10) 아세톤

제조등금지물질 : 해당 없음  
허가대상물질 : 해당 없음  
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때  
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때  
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때  
노출기준설정물질 : 아세톤TWA : 500 ppm, STEL : 750 ppm  
허용기준설정물질 : 해당없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

11) 에틸벤젠

제조등금지물질 : 해당 없음  
허가대상물질 : 해당 없음  
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때  
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때  
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때  
노출기준설정물질 : 에틸 벤젠TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm  
허용기준설정물질 : 해당없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

12) 영업비밀

제조등금지물질 : 해당 없음  
허가대상물질 : 해당 없음  
관리대상유해물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 해당 없음  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 해당 없음  
허용기준설정물질 : 해당 없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

13) 2-부특시에탄올

제조등금지물질 : 해당 없음  
허가대상물질 : 해당 없음  
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때  
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때  
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때  
노출기준설정물질 : 2-부특시에탄올TWA : 20 ppm  
허용기준설정물질 : 해당없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

제조등금지물질 : 해당 없음  
허가대상물질 : 해당 없음  
관리대상유해물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 0% 이상 일때  
특수건강검진대상물질 : 0% 이상 일때  
노출기준설정물질 : 급속가공유(혼합용매추출물)TWA : 0.8 mg/m<sup>3</sup>  
허용기준설정물질 : 해당없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

15) 카본 블랙

제조등금지물질 : 해당 없음  
허가대상물질 : 해당 없음  
관리대상유해물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 해당 없음  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 카본블랙TWA : 3.5 mg/m<sup>3</sup>  
허용기준설정물질 : 해당없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : "배출량조사대상화학물질"

1) 활석(석면 불포함)

기준물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**2) 톨루엔**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 톨루엔[Toluene;108-88-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-298 85  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 톨루엔 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물  
사고대비물질 : 톨루엔(108-88-3) 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 85  
허가물질 : 해당없음

**3) 뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**4) 이산화 티타늄**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**5) 황산 바롬**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 바롬 및 그 화합물 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**6) 자일렌**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 크실렌[Xylene; 1330-20-7] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-275 85  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 자일렌(o-,m-,p- 이성질체 혼합물) 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**7) 2-프로판올**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 2-프로판올 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**8) 4-메틸-2-펜탄온**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**9) 아세트산 에틸**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 아세트산 에틸[Ethyl acetate; 141-78-6] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-161 85  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 아세트산 에틸 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물  
사고대비물질 : 아세트산에틸(141-78-6) 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 25  
허가물질 : 해당없음

**10) 아세톤**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음

제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**11) 에틸벤젠**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 에틸벤젠 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**12) 영업비밀**

기존물질 : 해당 없음  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**13) 2-뷰톡시에탄올**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

**15) 카본 블랙**

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물질 : 해당 없음  
제한물질 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상화학물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음  
허가물질 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제1석유류

- 1) **활석(석면 불포함)**  
해당 없음
- 2) **톨루엔**  
제4류 제1석유류(비수용성)
- 3) **뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체**  
해당 없음
- 4) **이산화 티타늄**  
해당 없음
- 5) **황산 바륨**  
해당 없음
- 6) **자일렌**  
제4류 제2석유류(비수용성)
- 7) **2-프로판올**  
제4류 알코올류
- 8) **4-메틸-2-펜탄온**  
제4류 제1석유류(비수용성)
- 9) **아세트산 에틸**  
제4류 제1석유류(비수용성)
- 10) **아세톤**  
제4류 제1석유류(수용성)
- 11) **에틸벤젠**  
제4류 제1석유류(비수용성)
- 12) **영업비밀**  
해당 없음
- 13) **2-뉴톡시에탄올**  
제4류 제2석유류(수용성)
- 14) **방향족 경질 나프타 용매 (석유)**  
해당 없음
- 15) **카본 블랙**  
해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) **활석(석면 불포함)**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) **톨루엔**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

3) **뷰틸 2-메틸-2-프로펜산 및 메틸 2-메틸-2-프로펜산이 함유된 2-메틸-2-프로펜산 중합체**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

#### 4) 이산화 티타늄

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

#### 5) 황산 바륨

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

#### 6) 자일렌

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

#### 7) 2-프로판올

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

#### 8) 4-메틸-2-펜탄온

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**9) 아세트산 에틸**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**10) 아세톤**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**11) 에틸벤젠**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**12) 영엽비밀**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**13) 2-뉴특시에탄올**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :  
해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

#### 14) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) : 해당없음  
국외규제 :  
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

#### 15) 카본 블랙

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) : 해당없음  
국외규제 :  
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

---

#### 16. 기타 참고사항

---

##### 가. 자료의 출처

- ACGIH: <https://www.acgih.org/>
- IARC: [http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest\\_classif.php](http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- NTP: <http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm>
- OSHA: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA>
- NCIS: <http://ncis.nier.go.kr/>
- ECHA: <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- HSDB: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- EPA: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- SIDS: <https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx>
- 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)
- ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
- 위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

##### ○ 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보

- 본 MSDS는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시의 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황 등을 추가하였음.
- 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.
- 본 MSDS는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나 제품자체를 완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해서 사용할 것.
- ① 본 MSDS는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부 고시(제2020-130호 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급자에게 기술자료로서 제공함.
- ② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2019-10-15

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 10회(2025-07-23)

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " [WWW.NOROOPAINT.COM](http://WWW.NOROOPAINT.COM) "